

Produktinformationen erforderlich laut EU Regelung Nr. 811/2013 und Nr. 812/2013

Produktdatenblatt

Name oder Warenzeichen des Lieferanten		BRÖTJE
Modellkennung des Lieferanten		2FK 25 R C für 200 RSP (BMR)
Kollektor-Aperturfläche	m ²	4,64
Kollektorwirkungsgrad	%	0,63
Solarbetriebener Warmwasserspeicher – Energieeffizienzklasse		D
Solarbetriebener Warmwasserspeicher – Warmhalteverluste	W	94
Solarbetriebener Warmwasserspeicher – Speichervolumen	l m ³	200 0,2
Jährlicher nichtsolarer Wärmebeitrag (Primärenergie) (Q _{nonsol}) - Profil M	kWh	966
Jährlicher nichtsolarer Wärmebeitrag (Primärenergie) (Q _{nonsol}) - Profil L	kWh	1529
Jährlicher nichtsolarer Wärmebeitrag (Primärenergie) (Q _{nonsol}) - Profil XL	kWh	2672
Jährlicher nichtsolarer Wärmebeitrag (Primärenergie) (Q _{nonsol}) - Profil XXL	kWh	3658
Energieverbrauch – Pumpe	W	23
Energieverbrauch – Standby	W	0
Jährlicher Hilfsenergieverbrauch	kWh	45
Optischer Wirkungsgrad		0,802
Linearer Wärmedurchgangskoeffizient	W/m ² K	3,83
Quadratischer Wärmedurchgangskoeffizient	W/m ² K ²	0,014
Einfallswinkel-Korrekturfaktor		0,91