

## Schichtenspeicher BASIC

### Produktdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 812/2013, (EU) 811/2013

Artikelnummer	Produktbezeichnung	Energieeffizienz-klasse	Warmhalteverlust $S$ in W	Speichervolumen $V$ in Liter
209.0550.10	Schichtenspeicher BASIC 550 kombiniert mit Wärmedämmung WD 550 ( 109.0550.10 und 105.0550.10 )	C	106	550
309.0550.10	Schichtenspeicher BASIC 550 kombiniert mit Wärmedämmung WD 550-B ( 109.0550.10 und 105.0550.30 )	B	74	550
209.0850.10	Schichtenspeicher BASIC 850 kombiniert mit Wärmedämmung WD 850 ( 109.0850.10 und 105.0850.10 )	C	126	850
309.0850.10	Schichtenspeicher BASIC 850 kombiniert mit Wärmedämmung WD 850-B ( 109.0850.10 und 105.0850.30 )	B	87	850
209.1050.10	Schichtenspeicher BASIC 1050 kombiniert mit Wärmedämmung WD 1050 ( 109.1050.10 und 105.1050.10 )	C	139	1050
309.1050.10	Schichtenspeicher BASIC 1050 kombiniert mit Wärmedämmung WD 1050-B ( 109.1050.10 und 105.1050.30 )	B	98	1050
209.1200.10	Schichtenspeicher BASIC 1200 XXL oval kombiniert mit Wärmedämmung WD 1200 XXL oval ( 109.1200.10 und 105.1200.10 )	C	146	1200
309.1200.10	Schichtenspeicher BASIC 1200 XXL oval kombiniert mit Wärmedämmung WD 1200 XXL oval-B ( 109.1200.10 und 105.1200.30 )	B	102	1200
201.1500.10	Schichtenspeicher BASIC 1500 kombiniert mit Wärmedämmung WD 1500 ( 101.1500.10 und 105.1500.10 )	C	152	1500
301.1500.10	Schichtenspeicher BASIC 1500 kombiniert mit Wärmedämmung WD 1500-B ( 101.1500.10 und 105.1500.30 )	B	107	1500
201.2000.10	Schichtenspeicher BASIC 2000 kombiniert mit Wärmedämmung WD 2000 ( 101.2000.10 und 105.2000.10 )	C	171	2000
301.2000.10	Schichtenspeicher BASIC 2000 kombiniert mit Wärmedämmung WD 2000-B ( 101.2000.10 und 105.2000.30 )	B	121	2000

2015-08

SAILER GmbH